

ソーラー 特報



ダーツウオツシャ#380 水アカ取り

本品は配合されたファインセラミックの効果により塗膜表面に付着した水アカ、老化したチョーキング層、白色の黄ばみ、汚れ等を塗装面に研磨傷をつけることなく除去し、なめらかに仕上げ、光沢を長く維持できます。

用途

1. 自動車塗膜に付着した水アカ、老化したチョーキング層の除去
2. 家電製品他塗装品の黄ばみ、汚れの除去

特長

1. 光沢の持続性が良好です。
2. 汚れ落とし効果が優れています。
3. ファインセラミック配合の効果で塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢を取り戻します。



使用方法

塗膜の状態に応じて使用法を変えることにより、効率良い作業が出来ます。

① 手入れが行き届いていて、塗膜がすべすべしている場合

1. 本品を柔らかい布に少量含ませ、薄く全体に本品を擦り込み、そのまま拭き上げます。
2. 洗車の代わりにあれば本品を同量の水で薄め、全体に塗布してそのまま拭き上げます。

② 塗膜に手の平を当てて軽く撫でてひっかかりを感じる場合

1. 柔らかい布の常にきれいな面に本品を含ませ、円を描くように拭き込みます。
2. 他方の手に別の柔らかい布を用意して空拭きして仕上げます。

③ 塗膜に指を押し付けて、軽く擦るだけで塗膜の色がついてくる場合

1. 柔らかい布に本品をたっぷり含ませ、円を描くような動作で本品が生乾きになり抵抗を感じる迄拭き込みます。
2. 常に布の新しい面を用いて処理します。
3. チョーキングの発生した塗膜は、ワックスに馴染みが無いため、艶ムラが出来ることがあります。この時は拭き残しが無いかを点検しながら、軽く本品を拭き込みますと最高の光沢が得られます。

使用上の注意

1. 有機溶剤を含んでいますので、火気の無い所でご使用ください。
2. 使用前によく振り、均一になるまでよく混ぜてください。
3. 熱い塗面への使用や付着したままの放置は避けてください。
4. 直射日光を避け、冷暗所に保管し、凍結させない様に注意してください。
5. 塗料をはじく成分が含まれていますので、注意してください。

荷姿

3. 5L×4缶/ケース
18L

株式会社 ソーラー

本社	〒651-0097	神戸市中央区布引町2丁目1番7号	TEL (078) 231-0431 (代)
東京支店	〒103-0025	東京都中央区日本橋茅場町2丁目16番11号	TEL (03) 3667-8621 (代)
仙台営業所	〒980-0011	仙台市青葉区上杉5丁目4番10号	TEL (022) 261-4161
名古屋営業所	〒466-0848	名古屋市昭和区長戸町3丁目43番地	TEL (052) 852-2839
九州営業所	〒812-0013	福岡市博多区東比恵3丁目25番25号	TEL (092) 411-1572
加西工場	〒675-2102	兵庫県加西市中野町1174番地1	TEL (0790) 49-1301 (代)

2011.04