



ソニック ネオ373

液体ポリマーワックス

本品はシロキサンポリマーを主成分としたコートワックスで深みのある艶と撥水効果の持続が抜群の自動車塗装面用の液体ポリマーワックスです。

用途

1. 自動車塗装面の長期艶出しコート
2. 自動車塗膜の最終艶出し仕上げ

特長

1. 艶、撥水効果の持続性が強力です。
2. 塗膜のシールド効果により、耐汚染性が向上します。
3. 研磨粉を全く含まないため塗膜を傷つけることなく使用でき、隙間に入ってもワックスが白く目立ちません。



使用方法

1. 汚れ、水アカなどがひどい時や極端に劣化した塗膜の場合は、クリーナーや弊社関連商品「鏡面仕上げ剤 #404」などで先に塗膜の調整をしてください。
2. 容器をよく振って均一にしてから柔らかい布かスポンジで薄く均一に塗りつけてください。
3. 10分～30分位乾燥させてから、きれいな布(ファインクロス#202、#205等)で引き伸ばすよう拭き取ってください。

使用上の注意

1. 有機溶剤を含んでいますので、火気の無い所でご使用ください。
2. 熱い塗面への使用や付着したままの放置は避けてください。
3. 直射日光を避け、しっかりと蓋をして冷暗所に保管し、凍結させない様に注意してください。
4. 塗料をはじく成分が含まれていますので、注意してください。

下記値は弊社実験値です

| 車種 | 標準塗装面積 | 標準使用台数 |
|--------|------------------------|--------|
| 大型車 | 7.8 m ² | 3～4 台 |
| 小型～中型車 | 5.3～5.7 m ² | 5～6 台 |
| 軽自動車 | 4.5 m ² | 6～7 台 |

荷姿 400ml 12本/ケース

株式会社 ソラー

| | | | |
|--------|-----------|-----------------------|------------------------|
| 本社 | 〒651-0097 | 神戸市中央区布引町2丁目1番7号 | TEL (078) 231-0431 (代) |
| 東京支店 | 〒103-0025 | 東京都中央区日本橋茅場町2丁目16番11号 | TEL (03) 3667-8621 (代) |
| 仙台営業所 | 〒980-0011 | 仙台市青葉区上杉5丁目4番10号 | TEL (022) 261-4161 |
| 名古屋営業所 | 〒466-0848 | 名古屋市昭和区長戸町3丁目43番地 | TEL (052) 852-2839 |
| 九州営業所 | 〒812-0013 | 福岡市博多区東比恵3丁目25番25号 | TEL (092) 411-1572 |
| 加西工場 | 〒675-2102 | 兵庫県加西市中野町1174番地1 | TEL (0790) 49-1301 (代) |