

## テープ用プライマー

### 概要

各種養生テープ用のプライマー。多湿、低温、強風などの密着条件の悪い時でもテープのはがれを防ぎます。逆さ吹きもできます。

### 適用素地

金属類、プラスチック類、木材、コンクリート、ガラス、タイルなど

### 塗料性状 (\*1)

色	淡黄色
臭気	溶剤臭
比重	0.7 (*2)
塗膜	粘着性

(\*1) 上記の数値は代表値であり、規格値ではありません。

(\*2) エアゾール原液のデータ。

### 使用方法

- ウエスなどで塗装面のゴミや汚れなどを取り除いてください。
- テープ用プライマーを使用前に缶ごとよく振って攪拌してください。
- 塗布箇所から 20~30cm 離して薄く均一にスプレーし、30 秒~1 分程度乾かしてください。
- テープ用プライマーを塗布したところにテープを貼り、強く押さえてください。

### 塗装要領

塗装方法	エアゾール
塗布量(m <sup>2</sup> /本) (*3)	3~5

(\*3) この塗布量には、塗装時のロスを含みません。

### 使用上の注意

- 素地の種類によっては、密着性が劣る場合があります。
- 低温時(10℃以下)吐出性が悪い場合、ぬるま湯などで温めてから使用してください。
- 使用後にボタンの噴射口周辺に付着したプライマーは、シンナーなどで除去してください。
- 旧塗膜に本品を使用の場合、縮れなどが生じる可能性があります。
- プラスチック類の種類によっては、本品に含有の溶剤による影響で亀裂(クラック)が生じる可能性があります。
- 使用環境によっては、密着性が劣る場合があります。
- 本品は有機溶剤を含みます。換気、火気に気を付けてください。詳細な安全情報は SDS を参照してください。
- 本品の品質保持期限は製造日より 9 ヶ月です。ただし、使用方法や保管状況により早く劣化する場合があります。早めのご使用をお奨めします。

### 適用法令

消防法	危険物 第4類 第一石
毒劇法	非該当
有機則	該当
特化則	非該当