

作成日 2016/01/19
改訂日 2023/01/26

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 ダーツウォッシャーNo. 380
 製品コード 300090
 整理番号 rdjp55-4
 供給者の会社名称 株式会社ソーラー
 住所 兵庫県神戸市中央区布引町2丁目1番7号
 担当部門 技術開発部
 電話番号 0790-49-2366
 FAX番号 0790-49-1588

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類
 物理化学的危険性 引火性液体 区分に該当しない
 健康有害性 皮膚腐食性/刺激性 区分2
 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 区分3 (麻酔作用 気道刺激性)
 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) 区分2 (肝臓 精巣 肺)
 環境有害性 水生環境有害性 短期 (急性) 区分2
 水生環境有害性 長期 (慢性) 区分2
 上記で記載がない危険有害性は、区分に該当しない (分類対象外) か分類できない。

GHSラベル要素 絵表示



注意喚起語
危険有害性情報



警告
 H315 皮膚刺激
 H335 呼吸器への刺激のおそれ
 H336 眠気又はめまいのおそれ
 H373 長期にわたる、又は反復ばく露による肝臓、精巣、肺の障害のおそれ
 H401 水生生物に毒性
 H411 長期継続的影響によって水生生物に毒性

注意書き 安全対策

ガスを吸入しないこと。(P260)
 ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。(P260)
 粉じん/煙を吸入しないこと。(P260)
 取扱い後はよく手を洗うこと。(P264)
 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。(P271)
 環境への放出を避けること。(P273)
 保護手袋を着用すること。(P280)

応急措置

皮膚に付着した場合: 多量の水と石鹼で洗うこと。(P302+P352)
 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。(P304+P340)
 気分が悪いときは医師に連絡すること。(P312)
 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。(P314)
 特別な処置が必要である。(P321)
 皮膚刺激が生じた場合: 医師の診察/手当てを受けること。(P332+P313)

使ってはならない消火剤 周辺火災に適した消火剤を使用すること。
 特有の消火方法 情報なし
 指定の消火剤を使用する。
 消火活動は風上から行う。
 可燃性のものを周囲から素早く取り除く。
 周囲の設備などに散水して冷却する。
 消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置 適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 回収が終わるまで十分な換気を行う。
 作業の際には適切な保護具を着用する。(8.ばく露防止及び保護措置の項を参照)
 関係者以外は近づけない。
 環境に対する注意事項 漏出した物質が下水や排水溝へ流出、また地下へ浸透することを防止する。
 封じ込め及び浄化の方法及び機材 砂・布などに吸収させて密閉できる容器に回収する。
 二次災害の防止策 付着物・廃棄物等は、関係法規に基づいて処置をする。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い
 技術的対策 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
 安全取扱注意事項 取扱いの終了の都度、容器を密閉する。
 取扱う前に、本SDSの安全注意を読み理解する。
 取扱い後には身体、顔、手、眼等をよく洗う。
 保管
 安全な保管条件 容器を密閉する。
 直射日光を避け、換気の良い場所(冷暗所等)に保管する。
 凍結させないように保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

	管理濃度	許容濃度(産衛学会)	許容濃度(ACGIH)
ミネラルスピリット	未設定	未設定	TWA 100 ppm, STEL -
n-ノナン	未設定	200ppm(1050mg/m ³)	TWA 200 ppm, STEL -
酸化チタン(IV)	未設定	0.3mg/m ³ ;【粉塵許容濃度】(第2種粉塵)吸入性粉塵1mg/m ³ 総粉塵4mg/m ³	TWA 10 mg/m ³ , STEL -
酸化アルミニウム	未設定	【粉塵許容濃度】(第1種粉塵)吸入性粉塵0.5mg/m ³ 総粉塵2mg/m ³	TWA 1 mg/m ³ (R), STEL -

設備対策 研磨作業等で粉塵などが発生する場合は、吸入を避けるために排気用の換気を行う。
 取扱い場所の近くに洗身シャワー、手洗い、洗顔設備を設け、その位置を明瞭に表示する。

保護具

呼吸用保護具 防塵マスクを着用する。
 手の保護具 不浸透性の保護手袋(ゴム手袋等)を着用する。
 眼、顔面の保護具 保護眼鏡(側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型等)を着用する。
 皮膚及び身体の保護具 作業着、長靴、前掛け等を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	液体
形状	液体
色	淡黄色
臭い	溶剤臭
融点／凝固点	データなし
沸点又は初留点及び沸点範囲	データなし
可燃性	データなし
爆発下限界及び爆発上限界／ 可燃限界	データなし
引火点	引火点なし(クリーブランド開放式)
自然発火点	データなし
分解温度	データなし
pH	約9.1
動粘性率	データなし
溶解度	水に分散する
n-オクタノール／水分配係数	データなし
蒸気圧	データなし
密度及び／又は相対密度	約1.0
相対ガス密度	データなし
粒子特性	データなし

10. 安定性及び反応性

反応性	情報なし
化学的安定性	通常の取扱い条件においては安定である。
危険有害反応可能性	情報なし。
避けるべき条件	情報なし。
混触危険物質	情報なし
危険有害な分解生成物	情報なし。

11. 有害性情報

急性毒性	危険有害性に該当する成分を濃度限界以上含有していないこと、毒性未知成分を含有していることより、分類できない。
皮膚腐食性／刺激性	皮膚腐食性／刺激性 区分2の成分合計が10%以上のため、区分2に該当する。
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	危険有害性に該当する成分を濃度限界以上含有していないこと、毒性未知成分を含有していることより、分類できない。
呼吸器感受性	危険有害性に該当する成分を濃度限界以上含有していないこと、毒性未知成分を含有していることより、分類できない。
皮膚感受性	危険有害性に該当する成分を濃度限界以上含有していないこと、毒性未知成分を含有していることより、分類できない。
生殖細胞変異原性	危険有害性に該当する成分を濃度限界以上含有していないこと、毒性未知成分を含有していることより、分類できない。
発がん性	危険有害性に該当する成分を濃度限界以上含有していないこと、毒性未知成分を含有していることより、分類できない。
生殖毒性	危険有害性に該当する成分を濃度限界以上含有していないこと、毒性未知成分を含有していることより、分類できない。
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分3(麻酔作用)の成分合計が20%以上のため、区分3(麻酔作用)に該当する。 特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分3(気道刺激性)の成分合計が20%以上のため、区分3(気道刺激性)に該当。
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	特定標的臓器毒性（反復ばく露） 区分2(肝臓)の成分が10%以上のため、区分2(肝臓)に該当する。 特定標的臓器毒性（反復ばく露） 区分2(精巣)の成分が10%以上のため、区分2(精巣)に該当する。 特定標的臓器毒性（反復ばく露） 区分1(吸入：肺)の成分が1%以上10%

誤えん有害性 未満のため、区分2(吸入：肺)に該当する。
危険有害性に該当する成分を濃度限界以上含有していないこと、毒性未知成分を含有していることより、分類できない。

1 2. 環境影響情報

水生環境有害性 短期 (急性) (毒性乗率×10×区分1)+区分2の濃度合計が25%以上のため、水生環境有害性 短期 (急性) 区分2に該当する。
水生環境有害性 長期 (慢性) (毒性乗率×10×区分1)+区分2の濃度合計が25%以上のため、水生環境有害性 長期 (慢性) 区分2に該当する。
生態毒性 利用可能な情報なし
残留性・分解性 利用可能な情報なし
生体蓄積性 利用可能な情報なし
土壤中の移動性 利用可能な情報なし
オゾン層への有害性 利用可能な情報なし

1 3. 廃棄上の注意

残余廃棄物 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。
都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。
汚染容器及び包装 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
空容器を廃棄する時は、内容物を完全に除去した後に処分する。

1 4. 輸送上の注意

国際規制

海上規制情報 I M Oの規定に従う。
UN No. 3082
Proper Shipping Name ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N. O. S.
Class 9
Packing Group III
Marine Pollutant Applicable
Liquid Substance Not applicable
Transported in Bulk
According to MARPOL
73/78, Annex II, the IBC
Code

航空規制情報 I C A O / I A T Aの規定に従う。
UN No. 3082
Proper Shipping Name ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N. O. S.
Class 9
Packing Group III

国内規制

陸上規制 消防法、道路法等の規定に従う。
海上規制情報 船舶安全法の規定に従う。
国連番号 3082
品名 環境有害物質 (液体)
国連分類 9
容器等級 III
海洋汚染物質 該当
MARPOL 73/78 附属書II 及びIBC コードによるばら積み輸送される液体物質 非該当
航空規制情報 航空法の規定に従う。
国連番号 3082
品名 環境有害物質 (液体)

国連分類	9
等級	III
特別の安全対策	取扱い及び保管上の注意の項の記載に従う。 運搬に際しては、容器の漏れのないことを確かめ、転倒・落下・損傷がないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
緊急時応急措置指針番号	171

15. 適用法令

労働安全衛生法	第3種有機溶剤等（施行令別表第6の2・有機溶剤中毒予防規則第1条第1項第5号） 名称等を表示すべき危険物及び有害物（法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9） 名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9） ・ノナン（法令指定番号：432）（5%未満） ・ミネラルスピリット（ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む。）（法令指定番号：551）（20%～30%） ・酸化アルミニウム（法令指定番号：189）（1%～10%） ・酸化チタン（IV）（法令指定番号：191）（1%未満） 特殊健康診断対象物質・現行取扱労働者（法第66条第2項、施行令第22条第1項）
毒物及び劇物取締法	非該当
化学物質排出把握管理促進法（PRTR法）（令和5年4月1日以降）	第2種指定化学物質（法第2条第3項、施行令第2条別表第2） ・ノナン（管理番号：791）（1.1%）
水質汚濁防止法	指定物質（法第2条第4項、施行令第3条の3）
消防法	非危険物
大気汚染防止法	揮発性有機化合物（法第2条第4項）（環境省から都道府県への通達）
船舶安全法	有害性物質（危規則第3条危険物告示別表第1）
航空法	その他の有害物質（施行規則第194条危険物告示別表第1）
水道法	有害物質（法第4条第2項）、水質基準（平15省令101号）
労働基準法	がん原性化学物質（法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第7号）

16. その他の情報

参考文献	日本ケミカルデータベース株式会社 データベース 使用原料SDS JIS Z7253：2019 JIS Z7252：2019
その他	本記載内容は、現時点で入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって改訂される事があります。また、情報の正確さ、完全性を保証するものではありません。 注意事項は通常の手配を対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には十分な安全対策を実施の上でご利用ください。 成分情報及び適用法令の詳細につきましては、弊社営業へ別途お問い合わせください。 （注1）SDS3法とは、化学物質排出把握管理促進法（PRTR法）、労働安全衛生法（第57条の2）、毒物及び劇物取締法を指します。
変更点	「3. 組成及び成分情報」に変更があります 「8. ばく露防止及び保護措置」に変更があります 「15. 適用法令」に変更があります