

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	ピンブル598ECO ライトグレー
製品コード	770747
整理番号	rdjp1168-3
供給者の会社名称	株式会社ソーラー
住所	兵庫県神戸市中央区布引町2丁目1番7号
担当部門	技術開発部
電話番号	0790-49-2366
FAX番号	0790-49-1588

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類

物理化学的危険性

エアゾール 区分1

健康有害性

急性毒性（吸入：蒸気） 区分4

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分2B

発がん性 区分2

生殖毒性 区分1A+授乳影響

特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分2（中枢神経系）

特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分3（麻酔作用 気道刺激性）

特定標的臓器毒性（反復ばく露） 区分2（呼吸器 腎臓 中枢神経系）

環境有害性

水生環境有害性 短期（急性） 区分2

水生環境有害性 長期（慢性） 区分2

上記で記載がない危険有害性は、区分に該当しない（分類対象外）か分類できない。

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語

危険有害性情報

危険

H222 極めて可燃性の高いエアゾール

H229 高圧容器：熱すると破裂のおそれ

H320 眼刺激

H332 吸入すると有害

H335 呼吸器への刺激のおそれ

H336 眠気又はめまいのおそれ

H351 発がんのおそれの疑い

H360 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

H362 授乳中の子に害を及ぼすおそれ

H371 中枢神経系の障害のおそれ

H373 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器、腎臓、中枢神経系の障害のおそれ

H401 水生生物に毒性

H411 長期継続的影響によって水生生物に毒性

注意書き

安全対策

使用前に取扱説明書を入手すること。（P201）

全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。（P202）

熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざげること。禁煙。

(P210)

裸火又は他の着火源に噴霧しないこと。(P211)

使用後を含め、穴を開けたり燃やしたりしないこと。(P251)

ガスを吸入しないこと。(P260)

ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。(P260)

粉じん／煙を吸入しないこと。(P260)

妊娠中及び授乳期中は接触を避けること。(P263)

取扱い後はよく手を洗うこと。(P264)

取扱い後はよく眼を洗うこと。(P264)

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。(P270)

屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。(P271)

環境への放出を避けること。(P273)

保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。(P280)

応急措置

吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。(P304+P340)

眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。(P305+P351+P338)

ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。(P308+P313)

気分が悪いときは医師に連絡すること。(P312)

気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること。(P314)

眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。(P337+P313)
漏出物を回収すること。(P391)**保管**

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。(P403+P233)

施錠して保管すること。(P405)

日光から遮断し、40℃以上の温度にばく露しないこと。(P410+P412)

廃棄

内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。(P501)

3. 組成及び成分情報**化学物質・混合物の区別**

混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法番号	安衛法番号	
SDS3法対象成分は下記参照 (注1)					

労働安全衛生法

名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9）トルエン（法令指定番号：407）（1%～10%）

酸化チタン（IV）（法令指定番号：191）（5%未満）

酸化亜鉛（法令指定番号：188）（1%未満）

酢酸ブチル（法令指定番号：181）（10%～20%）

化学物質排出把握管理促進法（PRT法）

第1種指定化学物質（法第2条第2項、施行令第1条別表第1）

トルエン（法令指定番号：300）（9.2%）

4. 応急措置**吸入した場合**

蒸気・ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診断を受ける。

呼吸困難または呼吸が停止しているときは、直ちに人工呼吸を行い、速やかに医師の手当てを受ける。

皮膚に付着した場合

汚染された作業服、靴等は速やかに脱ぐ。
多量の水と石鹼で洗う。溶剤、シンナーを使用してはならない。
外観に変化が見られたり、刺激・痛みがある場合には医師の診断を受ける。

眼に入った場合

直ちに清浄な流水で15分間以上洗眼し、医師の診断を受ける。
洗眼の際、まぶたを指でよく開いて、眼球とまぶたのすみずみにまで水がよくいきわたるように洗浄する。
コンタクトレンズ着用の場合は、容易であれば外して洗浄する。

飲み込んだ場合

水で口をすすぐ。
無理に吐かせてはいけない。
被災者に意識がない場合には、口から何も与えてはならない。
直ちに医師の手当を受ける。

応急措置をする者の保護に必要な注意事項

適切な保護具を着用する。（8. 暴露防止及び保護措置の項を参照）

5. 火災時の措置**適切な消火剤**

火災の場合は泡、粉末、炭酸ガス、乾燥砂を使用する。

使ってはならない消火剤

棒状注水。（火災を拡大し危険な場合がある）

特有の消火方法

指定の消火剤を使用する。

消火活動は風上から行う。

可燃性のものを周囲から素早く取り除く。

周囲の設備などに散水して冷却する。

適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置**6. 漏出時の措置****人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置**

回収が終わるまで充分な換気を行う。

作業の際には適切な保護具を着用する。（8. ばく露防止及び保護措置の項を参照）

関係者以外は近づけない。

環境に対する注意事項

漏出した物質が下水や排水溝へ流出、また地下へ浸透することを防止する。

砂・布などに吸収させて密閉できる容器に回収する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

付着物・廃棄物等は、関係法規に基づいて処置をする。

二次災害の防止策

付近の発火源となるものを速やかに取り除く。

7. 取扱い及び保管上の注意**取扱い****技術的対策**

「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。

使用機器類は防爆構造とし、設備には静電気対策を実施する。

周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。

取扱う前に、本SDSの安全注意を読み理解する。

取扱い後には身体、顔、手、眼等をよく洗う。

保管**安全な保管条件**

直射日光・湿気を避け、換気の良い場所（冷暗所等）に保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

	管理濃度	許容濃度(産衛学会)	許容濃度(ACGIH)
トルエン	20ppm	50ppm(188mg/m ³) (皮)	TWA 20 ppm, STEL -
酢酸ブチル	150ppm	100ppm(475mg/m ³)	TWA 50 ppm, STEL 150 ppm
酸化チタン (IV)	未設定	0.3mg/m ³ ; 【粉塵許容濃度】(第2種粉塵) 吸入性	TWA 10 mg/m ³ , STEL -

	管理濃度	許容濃度(産衛学会)	許容濃度(ACGIH)
		粉塵1mg/m ³ 総粉塵 4mg/m ³	
酸化亜鉛	未設定	【粉塵許容濃度】(第2種 粉塵) 吸入性粉塵1mg/m ³ 総粉塵4mg/m ³	TWA 2 mg/m ³ (R), STEL 10 mg/m ³ (R)

設備対策

屋内作業場には、蒸気の発散源を密閉する設備又は局所排気装置を設置する。
取扱い場所の近くに洗身シャワー、手洗い、洗顔設備を設け、その位置を明瞭に表示する。

保護具**呼吸用保護具**

送気マスク又は有機ガス用防毒マスクを着用する。

手の保護具

不浸透性の保護手袋（ゴム手袋等）を着用する。

眼、顔面の保護具

保護眼鏡（側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型等）を着用する。

皮膚及び身体の保護具

作業着、長靴、前掛け等を着用する。

9. 物理的及び化学的性質**物理状態**

液体

形状

液体（原液）

色

白色～淡灰色

臭い

溶剤臭

融点／凝固点

データなし

沸点又は初留点及び沸点範囲

データなし

可燃性

データなし

爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界

データなし

引火点

13°C（原液）

自然発火点

データなし

分解温度

データなし

pH

データなし

動粘性率

データなし

溶解度

水に不溶

n-オクタノール／水分配係数

データなし

蒸気圧

データなし

密度及び／又は相対密度

約1.3（原液）

相対ガス密度

データなし

粒子特性

データなし

10. 安定性及び反応性**反応性**

情報なし

化学的安定性

通常の取扱い条件においては安定である。

危険有害反応可能性

情報なし。

避けるべき条件

情報なし。

混触危険物質

情報なし

危険有害な分解生成物

情報なし。

11. 有害性情報**急性毒性****吸入**

混合物のATEmix 計算結果が2500ppmを超え、20000ppm以下ため、急性毒性（吸入：蒸気）区分4に該当する。

皮膚腐食性／刺激性

危険有害性に該当する成分を濃度限界以上含有していないこと、毒性未知成分を含有していることより、分類できない。

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分2Bの成分合計が10%以上のため、区分2Bに該当する。

呼吸器感作性	危険有害性に該当する成分を濃度限界以上含有していないこと、毒性未知成分を含有していることより、分類できない。
皮膚感作性	危険有害性に該当する成分を濃度限界以上含有していないこと、毒性未知成分を含有していることより、分類できない。
生殖細胞変異原性	危険有害性に該当する成分を濃度限界以上含有していないこと、毒性未知成分を含有していることより、分類できない。
発がん性	発がん性 区分2の成分が1%以上のため、区分2に該当する。
生殖毒性	生殖毒性 区分1Aの成分が0.3%以上のため、区分1Aに該当する。
生殖毒性 授乳影響	生殖毒性 授乳影響の成分が0.3%以上のため、授乳影響に該当する。
特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 区分1(中枢神経系)の成分が1%以上10%未満のため、区分2(中枢神経系)に該当する。 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 区分3(麻酔作用)の成分合計が20%以上のため、区分3(麻酔作用)に該当する。 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 区分3(気道刺激性)の成分合計が20%以上のため、区分3(気道刺激性)に該当する。
特定標的臓器毒性 (反復ばく露)	特定標的臓器毒性 (反復ばく露) 区分1(腎臓)の成分が1%以上10%未満のため、区分2(腎臓)に該当する。 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) 区分1(中枢神経系)の成分が1%以上10%未満のため、区分2(中枢神経系)に該当する。 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) 区分1(呼吸器)の成分が1%以上10%未満のため、区分2(呼吸器)に該当する。
誤えん有害性	危険有害性に該当する成分を濃度限界以上含有していないこと、毒性未知成分を含有していることより、分類できない。

1 2. 環境影響情報

水生環境有害性 短期 (急性)	(毒性乗率×10×区分1)+区分2の濃度合計が25%以上のため、水生環境有害性 短期 (急性) 区分2に該当する。
水生環境有害性 長期 (慢性)	(毒性乗率×10×区分1)+区分2の濃度合計が25%以上のため、水生環境有害性 長期 (慢性) 区分2に該当する。
生態毒性	利用可能な情報なし
残留性・分解性	利用可能な情報なし
生体蓄積性	利用可能な情報なし
土壤中の移動性	利用可能な情報なし
オゾン層への有害性	利用可能な情報なし

1 3. 廃棄上の注意

残余廃棄物	廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。
汚染容器及び包装	容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する時は、内容物を完全に除去した後に処分する。

1 4. 輸送上の注意

国際規制	
海上規制情報	I M Oの規定に従う。
UN No.	1950
Proper Shipping Name	AEROSOLS
Class	2.1
Marine Pollutant	Applicable
Liquid Substance	Not applicable
Transported in Bulk	
According to MARPOL	
73/78, Annex II, the IBC Code	

航空規制情報	I C A O / I A T A の規定に従う。
UN No.	1950
Proper Shipping Name	AEROSOLS
Class	2. 1
国内規制	
陸上規制	消防法、道路法等の規定に従う。
海上規制情報	船舶安全法の規定に従う。
国連番号	1950
品名	エアゾール
国連分類	2. 1
海洋汚染物質	該当
MARPOL 73/78 附属書II 及びIBC コードによるばら積み輸送される液体物質	非該当
航空規制情報	航空法の規定に従う。
国連番号	1950
品名	エアゾール
国連分類	2. 1
特別の安全対策	取扱い及び保管上の注意の項の記載に従う。 運搬に際しては、容器の漏れのないことを確かめ、転倒・落下・損傷がないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
緊急時応急措置指針番号	126

15. 適用法令

労働安全衛生法	変異原性が認められた届出物質（法第57条の4、労働基準局長通達） 第2種有機溶剤等（施行令別表第6の2・有機溶剤中毒予防規則第1条第1項第4号） 作業環境評価基準（法第65条の2第1項） 名称等を表示すべき危険物及び有害物（法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9） 危険物・引火性の物（施行令別表第1第4号） 危険物・可燃性のガス（施行令別表第1第5号） 名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9） ・トルエン（法令指定番号：407）（1%～10%） ・酢酸ブチル（法令指定番号：181）（10%～20%） ・酸化チタン（IV）（法令指定番号：191）（5%未満） ・酸化亜鉛（法令指定番号：188）（1%未満）
毒物及び劇物取締法	非該当
化学物質排出把握管理促進法（第1種指定化学物質（法第2条第2項、施行令第1条別表第1）P R T R 法）	・トルエン（法令指定番号：300）（9.2%） 優先評価化学物質（法第2条第5項） 指定物質（法第2条第4項、施行令第3条の3） 第4類 第一石油類（非水溶性） 特定悪臭物質（施行令第1条） 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質（中央環境審議会第9次答申） 有害大気汚染物質、優先取組物質（中央環境審議会第9次答申） 揮発性有機化合物（法第2条第4項）（環境省から都道府県への通達）
化審法	
水質汚濁防止法	高圧ガス（危規則第3条危険物告示別表第1）
消防法	高圧ガス（施行規則第194条危険物告示別表第1）
悪臭防止法	その他の危険物・高圧ガス（法第21条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表）
大気汚染防止法	
船舶安全法	
航空法	
港則法	
道路法	車両の通行の制限（施行令第19条の13、（独）日本高速道路保有・

債務返済機構公示第12号・別表第2)

水道法

有害物質(法第4条第2項)、水質基準(平15省令101号)

下水道法

水質基準物質(法第12条の2第2項、施行令第9条の4)

労働基準法

疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1)

16. その他の情報

参考文献

日本ケミカルデータベース株式会社 データベース

使用原料SDS

JIS Z7253 : 2019

JIS Z7252 : 2019

その他

本記載内容は、現時点で入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって改訂される事があります。また、情報の正確さ、完全性を保証するものではありません。

注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には十分な安全対策を実施の上でご利用ください。

成分情報及び適用法令の詳細につきましては、弊社営業へ別途お問い合わせください。

(注1) SDS 3法とは、化学物質排出把握管理促進法(PRT法)、労働安全衛生法(第57条の2)、毒物及び劇物取締法を指します。

変更点

「9. 物理的及び化学的性質」に変更があります